

## Technische fiche

### FERTAN conserveringswas

#### Beschikbare containermaten, bestelnummer en PU

500 ml spuitbus  
Art. Nr.: 29 130 PU 12

Vloeibare versie beschikbaar op aanvraag.

Grotere containers voor industrieel gebruik zijn op verzoek verkrijgbaar.

#### Beschrijving en eigenschappen

FERTAN Conserveringswas is een universele en transparante corrosiewerende was op basis van een oplosmiddelhoudende wasdispersie. Het product dient als multifunctionele conservering of na- conservatie van complete autocarrosserieën tot en met onderdelen, motoren, transmissies en assen. Het is ook uitstekend geschikt voor een grote verscheidenheid aan ondergronden en toepassingen, zoals bescherming tegen de winter, bescherming bij transport en bescherming bij opslag. De compatibiliteit met aflakken, add-on onderdelen en andere materialen moet voor elke toepassing afzonderlijk worden gecontroleerd.

Onze FERTAN wasverwijderaar is bij uitstek geschikt voor het ontpitten.

#### Producteigenschappen

- Universele corrosiebescherming
- Snel drogen
- Transparante, antislip (wasachtige) film
- Beschermt tegen agressieve media zoals strooizout en kunstmest
- Eenvoudige conservering mogelijk

#### Technische specificaties

Versijning werkzame stof:	Witte vloeistof
Gehalte aan werkzame stof:	10 ± 1 %
Stuwstofgas inhoud:	38 ± 1 %
Vlampunt (drijfgas) DIN EN ISO 2719	< -60 °C
Druppelpunt van de film (FK) DIN ISO 2176	> 90 °C

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: [verkauf@fertan.com](mailto:verkauf@fertan.com) [www.fertan.com](http://www.fertan.com)

## **Technische specificaties**

Blootstelling buiten 3 jaar Zoutsproeitest DIN EN ISO 9227 - met 25 µm droge filmdikte min. 120 u - met 50 µm droge filmdikte min. 240 u

## **Verwerking**

Schudden voor gebruik. Spuitapplicatie - Materiaal en ondergrond vereisen een minimum temperatuur van +15°C voor een goede hechting.

Aanbevolen droge laagdikte: ca. 25 µm.

## **Opslagomstandigheden en houdbaarheid**

Bij temperaturen van +10°C tot +30°C ten minste 36 maanden.

## **Waarschuwing voor gevaar en veiligheid**

Neem vóór gebruik de gedrukte veiligheids- en gevaarinstructies in acht.  
U kunt het veiligheidsinformatieblad rechtstreeks bij ons aanvragen.

## **BELANGRIJK!**

FERTAN Conserveringswas is een product van FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH en haar algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. FERTAN geeft geen garantie voor de eigenschappen van het product en deze moeten door elke gebruiker worden gecontroleerd naargelang zijn behoeften. Informatie die niet in deze bijsluiter is opgenomen, mag de gebruiker er niet toe aanzetten het product voor speciale doeleinden te gebruiken.

## **FERTAN GmbH**

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: [verkauf@fertan.com](mailto:verkauf@fertan.com) [www.fertan.com](http://www.fertan.com)