

Technische fiche

FERTAN conserveringswas

Beschikbare containermaten, bestelnummer en PU

750 ml
Art. Nr.: 29330 PU 6
10 L
Art. Nr.: 29530VPE 1

Grotere containers voor industrieel gebruik zijn op verzoek verkrijgbaar.



Beschrijving en eigenschappen

FERTAN Conserveringswas is een universele en transparante corrosiewerende was op basis van een oplosmiddelhoudende wasdispersie. Het product dient als multifunctionele conservering of na- conservatie van complete autocarrosserieën tot en met onderdelen, motoren, transmissies en assen. Het is ook uitstekend geschikt voor een grote verscheidenheid aan ondergronden en toepassingen, zoals bescherming tegen de winter, bescherming bij transport en bescherming bij opslag. De compatibiliteit met aflakken, add-on onderdelen en andere materialen moet voor elke toepassing afzonderlijk worden gecontroleerd.

Onze FERTAN wasverwijderaar is bij uitstek geschikt voor het ontpitten.

Producteigenschappen

- Universele corrosiebescherming
- Snel drogen
- Transparante, antislip (wasachtige) film
- Beschermt tegen agressieve media zoals strooizout en kunstmest
- Eenvoudige conservering mogelijk

Technische specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Verschuiving werkzame stof: | Witte vloeistof |
| Gehalte aan werkzame stof: | 16 ± 1,5 % |
| Oplosmiddelgehalte: | 87,5 ± 1,5% |
| Specifieke zwaartekracht: | 0,775 ± 0,030 g/ml |
| Vlampunt (drijfgas) DIN EN ISO 2719 | 27°C |
| Druppelpunt van de film (FK) DIN ISO 2176 | > 90 °C |

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com

Technische specificaties

| | |
|-----------------------------|------------|
| Weerbestendigheid buiten | 3 jaar |
| Zoutneveltest | |
| DIN EN ISO 9227 - bij 25 µm | |
| Droge laagdikte | min. 120 h |
| bij 50 µm droge laagdikte | min. 240 h |

Verwerking

Schudden voor gebruik. Spuitapplicatie - Materiaal en ondergrond vereisen een minimum temperatuur van +15°C voor een goede hechting.
Aanbevolen droge laagdikte: ca. 25 µm.

Opslagomstandigheden en houdbaarheid

Bij temperaturen van +10°C tot +30°C ten minste 24 maanden.

Waarschuwing voor gevaar en veiligheid

Neem vóór gebruik de gedrukte veiligheids- en gevaarinstructies in acht.
U kunt het veiligheidsinformatieblad rechtstreeks bij ons aanvragen.

BELANGRIJK!

FERTAN Conserveringswas is een product van FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH en haar algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. FERTAN biedt geen enkele garantie voor de eigenschappen van de producten en deze moeten door elke gebruiker worden gecontroleerd naargelang zijn behoeften. Informatie die niet in deze bijsluiters is opgenomen, mag de gebruiker er niet toe aanzetten het product voor speciale doeleinden te gebruiken.

FERTAN GmbH

Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com